



REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY



橡膠特性表

名稱 ASTM 規定之簡稱	天然橡膠 NR	
一.化學的構造:	Polyisoprene	4.反彈性
二.主要特徵:	具有彈性,抗磨耗性及良好之物件	5.抗撕裂性
三.純橡膠性質:		6.抗磨耗性
1.比重	0.92	7.抗屈曲龜裂性
2.摩尼黏度 ML ₁₊₁ (100°C)	45-150	8.可使用之溫度範圍(°C)
四.配料橡膠的抗油性及耐溶劑性:		9.耐老化性
1.汽油、輕油	劣	10.耐光性
2.苯、甲苯	劣	11.抗臭氣性
3.三氯乙烯	劣	12.耐燃性
4.酒精	優	13.電氣絕緣性(Ω.cm)
5.醚	劣	14.氣體透過性(cc.cm/g.m)
6.甲乙酮(MEK)	不佳~良	15.抗放射線性
7.乙醚	劣~不佳	六.配料橡膠的抗酸鹼性:
五.配料橡膠的物理性質及耐性:		1.水
1.可能的 Shore A 硬度範圍	10-100	2.有機酸
2.拉力強度(Kg/C m)	30-350	3.高溫度無機酸
3.伸長率(%)	1000-100	4.低溫度無機酸
		5.高溫度鹼液
		6.低溫度鹼液

 康揚企業股份有限公司 KANG YANG HARDWARE ENTERPRISE CO., LTD. 康揚塑膠(東莞)有限公司 KANG YANG PLASTIC(DONG GUAN) CO., LTD. 康哲電腦配件(吳江)有限公司 KANG CHE COMPUTER COMPONENTS(WUJIANG) CO., LTD.				TITLE	LED COVER	產品規格圖面	
				MATERIAL	RUBBER	DATE	2007.12.28
				HARDNESS	55°±5°	DRAWN	BUNNY
				COLOR	BLACK	CHECK	童智遠
PART NUMBER	TF-444	DRAWING NUMBER	TF-444	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		APPROVED	朱益廷
SIZE	A4	SCALE	4:1	UNIT	mm	REV	A